

Não remova ou deslize a plaqueta de identificação da transmissão.

Identification tag.

Especificações:

Modelo	Torque Líquido máx.		Relações de Redução						Tomada de Força		1 Volume de Óleo (l)	2 Peso (Kg)	Comprimento ³	
													Garfo Série 1330 (mm)	Garfo Série 1410 (mm)
	(lbpe)	(Nm)	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	Ré	Relação de Redução	Rotação de Saída a 1000 rpm do Motor (rpm)				
CL-2615A	250	339	6,800	3,542	2,281	1,503	1,000	5,920	2,273	440	3,5	66	474,0	429,5
CL-2615B	300	407	5,824	3,314	2,135	1,407	1,000	5,540	2,429	412	3,5	66	474,0	429,5
CL-2615C	276	374	6,364	3,314	2,135	1,407	1,000	5,540	2,273	440	3,5	66	474,0	429,5

Specifications:

Model	Max. Net Torque		Gear Ratios						Power Take Off		1 Oil Capacity (l)	2 Weight (Kg)	Length ³	
													1330 Series Yoke (mm)	1410 Series Yoke (mm)
	(lbft)	(Nm)	1st.	2nd.	3rd.	4th.	5th.	Rev.	Gear Ratio	Power Take Off Output at 1000 rpm of the engine				
CL-2615A	250	339	6.800	3.542	2.281	1.503	1.000	5.920	2.273	440	3.5	66	474.0	429.5
CL-2615B	300	407	5.824	3.314	2.135	1.407	1.000	5.540	2.429	412	3.5	66	474.0	429.5
CL-2615C	276	374	6.364	3.314	2.135	1.407	1.000	5.540	2.273	440	3.5	66	474.0	429.5