

[Especificações Técnicas](#)  
[Principais Equipamentos / Acabamentos](#)



--> 4x4 Cabine Dupla

desejado.

|  | <b>SRV A/T</b>  | <b>SRV</b>   | <b>SR</b>  | <b>STANDARD</b>   |
|--|---|--|--|---|
| <b>Motorização</b>                       |   |  |  |   |
| Motor                                    | Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável  | Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável   | Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável   | Toyota diesel D-4D 2.5L 16V turbo   |
| Potência [cv/rpm]                        | 163 / 3.400   | 163 / 3.400  | 163 / 3.400  | 102 / 3.600   |
| Torque [kaf.m/rpm]                       | 35,0 / 1.400 - 3.200  | 35,0 / 1.400 - 3.200   | 35,0 / 1.400 - 3.200   | 26,5 / 1.600 - 2.400  |
| Cilindrada (cm <sup>3</sup> )            | 2.982   | 2.982  | 2.982  | 2.494   |
| Diâmetro x curso do pistão (mm)          | 96,0 x 103,0  | 96,0 x 103,0   | 96,0 x 103,0   | 92,0 x 93,8   |
| Taxa de compressão                       | 17,9:1  | 17,9:1   | 17,9:1   | 18,5:1  |
| Alimentação                              | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)  | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)   | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)   | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)                                    |
| Tração                                   | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática) e sistema de diferencial traseiro antiderrapante (LSD) | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática) e sistema de diferencial traseiro | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática) e sistema de diferencial traseiro | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e sistema de diferencial traseiro antiderrapante (LSD) |
|  | <b>SRV A/T</b>  | <b>SRV</b>   | <b>SR</b>  | <b>STANDARD</b>   |
| <b>Transmissão</b>                       |   |  |  |   |
| Transmissão                              | Automática de 4 velocidades   | Manual de 5 velocidades  | Manual de 5 velocidades  | Manual de 5 velocidades   |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,727 / 3,727   | 3,583 / 3,583  | 3,583 / 3,583  | 3,909 / 3,909   |
|  | <b>SRV A/T</b>  | <b>SRV</b>   | <b>SR</b>  | <b>STANDARD</b>   |
| <b>Suspensão</b>                         |   |  |  |   |
| Dianteira                                | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora  | Independent e, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra   | Independent e, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra   | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora                          |
| Traseira                                 | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio  | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio   | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio   | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio  |
|  | <b>SRV A/T</b>  | <b>SRV</b>   | <b>SR</b>  | <b>STANDARD</b>   |

**Direção**

|         |   |   |  |  |
|---------|---|---|--|--|
| Direção | Hidráulica -<br>pinhão e<br>cremalheira<br><b>SRV A/T</b> | Hidráulica -<br>pinhão e<br>cremalheira<br><b>SRV</b> | Hidráulica -<br>pinhão e<br>cremalheira<br><b>SR</b> | Hidráulica -<br>pinhão e<br>cremalheira<br><b>STANDARD</b> |
|---------|---|---|--|--|

**Freios**

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| Dianteiros | Discos ventilados<br>com ABS   | Discos<br>ventilados<br>com ABS  | Discos<br>ventilados<br>com ABS  | Discos<br>ventilados   |
| Traseiros  | Tambor com LSPV<br>(válvula<br>proporcionadora<br>sensível à carga)<br>e ABS | Tambor com<br>LSPV (válvula<br>proporcionad<br>ora sensível<br>à carga) e<br>ABS | Tambor com<br>LSPV (válvula<br>proporcionad<br>ora sensível<br>à carga) e<br>ABS | Tambor com<br>LSPV (válvula<br>proporcionadora<br>sensível à<br>carga) |
|            | <b>SRV A/T</b>   | <b>SRV</b>   | <b>SR</b>  | <b>STANDARD</b>  |

**Pneus e rodas**

|       |                |               |                         |                      |
|-------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| Pneus | 255 / 70 R15   | 255 / 70 R15  | 205 / 70 R16            | 205 / 70 R16         |
| Rodas | Liga leve R15  | Liga leve R15 | Aço<br>estampado<br>R16 | Aço estampado<br>R16 |
|       | <b>SRV A/T</b> | <b>SRV</b>    | <b>SR</b>               | <b>STANDARD</b>      |

**Dimensões e capacidades**

|                                    |                |            |           |                 |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| Comprimento<br>[mm]                | 5.255          | 5.255      | 5.255     | 5.255           |
| Largura [mm]                       | 1.835          | 1.835      | 1.760     | 1.760           |
| Altura [mm]                        | 1.810          | 1.810      | 1.810     | 1.810           |
| Entreeixos (mm)                    | 3.085          | 3.085      | 3.085     | 3.085           |
| Peso em ordem<br>de marcha (ka)    | 1.840          | 1.815      | 1.820     | 1.790           |
| Peso bruto total<br>(ka)           | 2.840          | 2.840      | 2.840     | 2.790           |
| Capacidade de<br>carga (ka)        | 1.000          | 1.025      | 1.020     | 1.000           |
| Peso bruto total<br>combinado (ka) | 3.590          | 3.590      | 3.590     | 3.540           |
| Capacidade do<br>tanque (l)        | 80             | 80         | 80        | 80              |
|                                    | <b>SRV A/T</b> | <b>SRV</b> | <b>SR</b> | <b>STANDARD</b> |

**Dimensões da caçamba**

|                     |                |            |           |                 |
|---------------------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| Comprimento<br>[mm] | 1.520          | 1.520      | 1.520     | 1.520           |
| Largura [mm]        | 1.515          | 1.515      | 1.515     | 1.515           |
| Altura [mm]         | 450            | 450        | 450       | 450             |
|                     | <b>SRV A/T</b> | <b>SRV</b> | <b>SR</b> | <b>STANDARD</b> |

**Fora-de-estrada**

|                                  |     |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Vão livre mínimo<br>do solo (mm) | 212 | 212 | 212 | 212 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|