



Hilux 4x4 - Linha 2009

Carroceria	Cabine Dupla			Hilux - Cabine Simples		
Versão	SRV A/T	SRV	SR	STANDARD	STANDARD	4X4 - Cabine e Chassi
Motorização						
Motor	Toyota diesel D-4D 3.0 L 16 V Turbo* intercooler *Turbo com geometria variável			Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V turbo		
Potência (cv/ rpm)	163/3.400			102/3.600		
Torque (kgf.m/rpm)	35,0/1.400 - 3.200			26,5/1.600 - 2.400		
Cilindrada (cm ³)	2.982			2.494		
Diâmetro x curso do pistão (mm)	96,0 x 103,0			92,0 x 93,8		
Taxa de Compressão	17,9:1			18,5:1		
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)					
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática)			4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca		
Transmissão	Automática de 4 velocidades			Manual de 5 velocidades		
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,909/3,909	3,583/3,583		3,909/3,909	3,909/3,909	
Suspensão	Independente, braços duplos triangulares, morlas helicoidais e barra estabilizadora					
Dianteira						
Traseira	Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio					
Direção	Hidráulica - pinhão e cremalheira					
Freios						
Dianteiros	Discos ventilados com ABS			Discos ventilados		
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS			Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga)		
Pneus e Rodas						
Pneus	265/70 R16			205/70 R16		
Rodas	Liga leve R16			Aço estampado R16		
Dimensões e Capacidades						
Comprimento (mm)	5.255			1.760		4.975
Largura (mm)	1.835			1.795		
Altura (mm)	1.820			1.795		
Entreeixos (mm)				3.085		
Peso em ordem de marcha (kg)	1.935	1.910	1.900	1.855	1.780	1.745
Peso bruto total (kg)	2.935	2.910	2.900	2.855	2.780	2.780
Capacidade de carga (kg)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
Peso bruto total combinado (kg)	3.685	3.660	3.650	3.605	3.530	
Capacidade do tanque (l)	80					
Dimensões da caçamba						
Comprimento (mm)	1.520			2.315		-
Largura (mm)	1.515			1.520		-
Altura (mm)	450			-		
Fora-de-estrada						
Vão livre mínimo do solo (mm)	292			298		
Ângulo de ataque				30°		
Ângulo de saída	26°			23°		26°
Raio de giro (m)				6,2		

HILUX E SW4

LINHA 2009

Hilux 4x2 - Linha 2009

Carroceria	Cabine Dupla			Hilux - Cabine Simples	Hilux - Cabine Dupla
Versão	SRV	SR	STANDARD	STANDARD	SR-GASOLINA
Motorização					
Motor	Toyota diesel D-4D 3.0 L 16 V Turbo* intercooler *Turbo com geometria variável		Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V turbo		Toyota Gasolina DOHC 2.7l 16V VVT-i
Potência (cv/ rpm)	163/3.400		102/3.600		158/5.200
Torque (kgf.m/rpm)	35,0/1.400		3.200/26,5/1.600 - 2.400		24,5/3.800
Cilindrada (cm3)	2.982		2.494		2.694
Diâmetro x curso do pistão (mm)	96,0 x 103,0		92,0 x 93,8		95,0 x 95,0
Taxa de Compressão	17,9:1		18,5:1		9,6 : 1
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)				Sistema de injeção eletrônica (tipo EFI)
Tração	4x2, com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD)				
Transmissão	Manual de 5 velocidades				
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,583		3,909		4,555
Suspensão					
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, morlas helicoidais e barra estabilizadora				
Traseira	Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio				
Direção	Hidráulica - pinhão e cremalheira				
Freios					
Dianteiros	Discos ventilados com ABS		Discos ventilados		Discos ventilados com ABS
Traseiros	Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS		Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga)		Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS
Pneus e Rodas					
Pneus	265/70 R16		205/70 R16		265/70 R16
Rodas	Liga leve R16		Aço estampado R16		Liga leve R16
Dimensões e Capacidades					
Comprimento (mm)			5.255		
Largura (mm)	1.835		1.760		1.835
Altura (mm)	1.820		1.795		1.820
Entreeixos (mm)			3.085		
Peso em ordem de marcha (kg)	1.805	1.810	1.750	1.690	1.705
Peso bruto total (kg)	2.810	2.810	2.750	2.690	2.560
Capacidade de carga (kg)	1.005	1.000	1.000	1.000	855
Peso bruto total combinado (kg)	3.560	3.560	3.500	3.440	3.310
Capacidade do tanque (l)	80				
Dimensões da caçamba					
Comprimento (mm)	1.520		2.315		1.520
Largura (mm)	1.515		1.520		1.515
Altura (mm)	450				
Fora-de-estrada					
Vão livre mínimo do solo (mm)	318		324		318
Ângulo de ataque			21°		
Ângulo de saída	20°			18°	
Raio de giro (m)	5,9				



Hilux - Linha 2009

Modelo	4x4 Turbo Diesel	4x4 / 4x2 - Turbo Diesel				4x4 Turbo Diesel	Gasolina
	Carroceria	Cabine Dupla		Cabine Simples			Hilux
	SRV A/T	SRV	SR	STD	STD	CABINE CHASSI	SR
2 auto-falantes e antena	-	-	-	-	•	•	-
4 alto-falantes e antena	•	•	•	•	-	-	•
Ar condicionado integrado frio e quente	Automático / Digital	Automático / Digital	Manual	Manual	Manual	-	Manual
Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição	•	•	•	•	•	•	•
Banco do motorista com regulagem de altura	•	•	•	•	-	-	•
Banco traseiro com assento rebatível	•	•	•	•	NA	NA	•
Bancos dianteiros		Individuais			dividido 40/60		Individuais
Caçamba com ganchos externos (12)	-	-	-	-	•	-	-
Caçamba com ganchos internos (4)	•	•	•	•	-	-	•
Rádio com CD changer para 6 discos e MP3 integrado	•	•	-	-	-	-	-
Coluna de direção com regulagem de altura	•	•	•	•	•	•	•
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível	•	•	•	•	•	-	•
Computador de bordo com 7 funções (temperatura externa, consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível, velocidade média do veículo, tempo de condução, autonomia, bússola)	•	•	-	-	-	-	-
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos e porta-objetos	-	-	-	•	-	-	•
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braços	•	•	•	-	-	-	•
Desembaçador do vidro traseiro	•	•	•	•	-	-	•
Estribos laterais	•	•	-	-	-	-	-
Ganchos dianteiros (2)	•	•	•	•	•	•	•
Hodômetro parcial	•	•	•	•	•	•	•
Interior com detalhes na cor cinza	•	•	-	-	-	-	-
Pacote de couro	•	•	-	-	-	-	-
Limpador do pára-brisa com temporizador de velocidade intermitente	•	•	•	•	•	•	•
Luz de leitura dianteira	•	•	•	-	-	•	•
Computador de bordo	•	•	-	-	-	-	-
Painel de instrumentos optitron	•	•	-	-	-	-	-
Pára-sol do motorista com porta-documentos	•	•	•	•	•	•	•
Pára-sol do passageiro com espelho de cortesia	•	•	-	-	-	-	-
Piloto automático (controle automático de velocidade)	•	-	-	-	-	-	-
Porta- copos no painel (motorista e passageiro)	2	2	2	2	2	2	2
Porta- luvas com chave	•	•	•	•	•	•	•
Porta-objetos com porta-garrafas nas portas	•	•	•	•	•	-	•
Porta-objetos sob o banco traseiro	•	•	•	•	NA	NA	•
Porta-óculos no teto	•	•	•	-	-	-	•
Porta-revistas nos bancos dianteiros	•	•	-	-	-	-	-
Rádio com CD changer para 6 discos e MP3 integrado	•	•	-	-	-	-	-
Rádio com CD player e MP3 integrado	-	-	•	•	•	-	•
Relógio digital	•	•	•	•	•	•	•

HILUX E SW4

LINHA 2009

Modelo	4x4 Turbo Diesel	4x4 / 4x2 - Turbo Diesel				4x4 Turbo Diesel	Gasolina
	Carroceria	Cabine Dupla				Cabine Simples	Hilux
	SRV A/T	SRV	SR	STD	STD	CABINE CHASSI	SR
Retrovisores externos com regulagem elétrica	•	•	•	-	-	-	•
Revestimento do teto	Tecido						
Revestimento dos bancos		Couro		Tecido e vinil	Vinil		Tecido vinil
Volante com comandos integrados de áudio e computador de bordo	•	•	-	-	-	-	-
Tacômetro (conta-giros)	•	•	•	•	•	•	•
Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel	•	•	•	•	-	-	•
Vidros elétricos com acionamento por um toque para o vidro do motorista e antiesmagamento	•	•	•	-	-	-	•
Grade do radiador com detalhe cromado	•	•	•	•	-	-	•
Grade do radiador e pára-choque dianteiro pintados na cor do veículo	•	•	•	•	-	-	•
Maçanetas das portas laterais pintadas na cor do veículo	•	•	-	-	-	-	-
Moldura pintada nos pára-lamas	•	•	•	-	-	-	•
Pára-barro	Dianteiro e traseiro					Dianteiro	
Pára-choque dianteiro pintados na cor do veículo	•	•	•	•	-	-	•
Retrovisores externos cromados	•	•	-	-	-	-	-
Vidros verdes/Pára-brisa dégradé	•	•	•	•	•	•	•
Air bag duplo	•	•	•	-	-	-	•
Alça de segurança	5	5	5	5	3	3	5
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	•	•	•	•	•	•	•
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	2	2	2	2	NA	NA	2
Barras de proteção nas portas	•	•	•	•	•	•	•
Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos	•	•	•	•	NA	NA	•
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura	•	•	•	•	-	-	•
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos e central de 2 pontos	-	-	-	-	•	•	-
Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos	•	•	•	•	NA	NA	•
Faróis de neblina	•	•	-	-	-	-	-
Freios ABS nas 4 rodas	•	•	•	-	-	-	•
Grade protetora de cabine	-	-	-	-	•	-	-
Imobilizador por código eletrônico na chave	•	•	•	-	-	-	•
Pacote de segurança (air bag duplo e freios ABS nas 4 rodas)	-	-	-	•	-	-	-
Tampa traseira com chave	•	•	•	•	-	-	•
Sistema de alarme com acionamento a distância	•	•	•	-	-	-	•
Luz auxiliar de freio (brake light)	•	•	•	•	•	-	•
Trava de segurança nas portas traseiras	•	•	•	•	NA	NA	•
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave	•	•	•	-	-	-	•

HILUX E SW4

LINHA 2009

5. Fichas técnicas

SW4 - Linha 2009

Versão	SRV A/T	SRV
Motorização		
Motor	Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável)	
Potência (cv/rpm)	163 / 3.400	
Torque (kgf.m/rpm)	35,0 / 1.400 - 3.200	
Cilindrada (cm3)	2982	
Diâmetro x curso do pistão (mm)	96,0 x 103,0	
Taxa de compressão	17,9:1	
Alimentação	Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail)	
Tração	4x4 permanente com reduzida Bloqueio do diferencial central e sistema de diferencial central tipo Torsen com deslizamento limitado (LSD)	
Transmissão	Automática de 4 velocidades	Manual de 5 velocidades
Relação diferencial (dianteiro/traseiro)	3,909 / 3,909	3,583 / 3,583
Suspensão		
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora	
Traseira	4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais	
Direção	Hidráulica - pinhão e cremalheira	
Freios		
Dianteiros	Discos ventilados com ABS	
Traseiros	Tambor e ABS	
Pneus e rodas		
Pneus	265/65 R 17	
Rodas	Liga Leve R 17	
Dimensões e capacidades		
Comprimento (mm)	4.695	
Largura (mm)	1.840	
Altura (mm)	1.850	
Entreeixos (mm)	2.750	
Peso em ordem de marcha (kg)	1.985	1.970
Peso bruto total (kg)	2.560	
Capacidade de carga (kg)	575	590
Peso bruto total combinado (kg)	3.310	
Capacidade do tanque (l)	80	
Fora-de-estrada		
Vão livre mínimo do solo (mm)	220	
Ângulo de ataque	30°	
Ângulo de saída	25°	
Raio de giro (m)	5,9	



SW4 Linha 2009 - Principais equipamentos/acabamentos

Versão	SRV A/T	SRV
Conforto/Conveniência		
Acendedor de cigarros e cinzeiro no painel	•	•
Ar-condicionado automático e display digital	•	•
Ar-condicionado traseiro com difusores no teto para a segunda e terceira fileira de bancos e controle de intensidade	•	•
Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição	•	•
Banco do motorista com ajuste elétrico (distância, inclinação e altura)	•	-
Banco do motorista com regulagem de altura	-	•
Banco traseiro bipartido (60/40), rebatível, reclinável e com descansa-braços	•	•
Coluna de direção regulável em altura	•	•
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível	•	•
Computador de bordo com 7 funções	•	•
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa-braços	•	•
Desembaçador e limpador do vidro traseiro	•	•
Estribos laterais	•	•
Ganchos para amarração de cargas e fixação de bagagens no porta-malas (4)	•	•
Limpador do pára-brisa com temporizador de velocidade intermitente	•	•
Luz de leitura dianteira	•	•
Luz interna e de ignição acionadas por controle na chave	•	•
Maçanetas internas cromadas	•	•
Pacote de couro *** (bancos, volante, manopla de câmbio, alavanca de transferência e laterais das portas revestidos de couro)	•	-
Painel de instrumentos com tecnologia Optitron	•	•
Para-sol do passageiro com espelho de cortesia	•	•
Piloto automático (controle automático de velocidade)	•	-
Porta-copos no painel (motorista e passageiro)	2	2
Porta-objetos com porta-garrafas nas portas	•	•
Porta-óculos no teto	•	•
Porta-revistas nos bancos dianteiros	•	•
Rádio com CD changer para 6 discos e MP3 integrado	•	•
Relógio digital	•	•
Retrovisores externos com regulagem elétrica	•	•
Retrovisores externos eletroretráteis	•	•
Retrovisor interno eletrocromico	•	•
Terceira fileira de bancos rebatíveis	•	•
Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel e no porta-malas	•	•
Transmissão automática	•	-
Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento por um toque com antiesmagamento para o vidro do motorista	•	•
Volante com comandos integrados de áudio e computador de bordo	•	•

HILUX E SW4

LINHA 2009

Versão	SRV A/T	SRV
Estilo		
Acabamento em padrão madeira	•	•
Aerofólio traseiro	•	•
Barras longitudinais no teto	•	•
Moldura pintada nos pára-lamas	•	•
Pára-barros dianteiro e traseiro	•	•
Pára-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo	•	•
Retrovisores externos cromados	•	•
Vidros verdes/Pára-brisa dégradé	•	•
Segurança		
Air bag duplo	•	•
Alça de segurança	7	7
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	•	•
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	•	•
Barras de proteção nas portas	•	•
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura	•	•
Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos	•	•
Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos	•	•
Faróis de neblina	•	•
Freios ABS nas 4 rodas	•	•
Imobilizador por código eletrônico na chave	•	•
Luz auxiliar de freio (brake light)	•	•
Sistema de alarme com acionamento a distância	•	•
Trava de segurança nas portas traseiras	•	•
Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave	•	•