

TABELA DE VELOCIDADES											
1		2		3		4		5		RÉ	
RPM	KM/H	RPM	KM/H	RPM	KM/H	RPM	KM/H	RPM	KM/H	RPM	KM/H
900	7,1	900	12,5	900	19,3	900	29,3	900	41,3	900	7,5
1000	7,9	1000	13,9	1000	21,4	1000	32,5	1000	45,9	1000	8,3
1100	8,7	1100	15,2	1100	23,6	1100	35,8	1100	50,5	1100	9,1
1200	9,5	1200	16,6	1200	25,7	1200	39,1	1200	55,1	1200	9,9
1300	10,2	1300	18,0	1300	27,9	1300	42,3	1300	59,7	1300	10,8
1400	11,0	1400	19,4	1400	30,0	1400	45,6	1400	64,2	1400	11,6
1500	11,8	1500	20,8	1500	32,2	1500	48,8	1500	68,8	1500	12,4
1600	12,6	1600	22,2	1600	34,3	1600	52,1	1600	73,4	1600	13,3
1700	13,4	1700	23,6	1700	36,5	1700	55,3	1700	78,0	1700	14,1
1800	14,2	1800	25,0	1800	38,6	1800	58,6	1800	82,6	1800	14,9
1900	15,0	1900	26,3	1900	40,7	1900	61,8	1900	87,2	1900	15,7
2000	15,8	2000	27,7	2000	42,9	2000	65,1	2000	91,8	2000	16,6
2100	16,6	2100	29,1	2100	45,0	2100	68,3	2100	96,4	2100	17,4
2200	17,3	2200	30,5	2200	47,2	2200	71,6	2200	101,0	2200	18,2
2300	18,1	2300	31,9	2300	49,3	2300	74,9	2300	105,5	2300	19,1
2400	18,9	2400	33,3	2400	51,5	2400	78,1	2400	110,1	2400	19,9
2500	19,7	2500	34,7	2500	53,6	2500	81,4	2500	114,7	2500	20,7
2600	20,5	2600	36,0	2600	55,8	2600	84,6	2600	119,3	2600	21,5
2700	21,3	2700	37,4	2700	57,9	2700	87,9	2700	123,9	2700	22,4
2800	22,1	2800	38,8	2800	60,0	2800	91,1	2800	128,5	2800	23,2
2900	22,9	2900	40,2	2900	62,2	2900	94,4	2900	133,1	2900	24,0
3000	23,7	3000	41,6	3000	64,3	3000	97,6	3000	137,7	3000	24,8

OBS: TRANSMISSÃO CLARK/EATON CL2625B/FS2305B, DIFERENCIAL 3,07:1 E PNEUS 31x10,5 R15