

FORD		
Corcel 1.4 Corcel 2 Belina 2 1.4 Gasolina	Corcel 2 Belina 2 Del Rey 1.6 Álcool Gasolina	Corcel Del Rey Escort 1.6-CHT Álcool Gasolina
Cabeçote 1 etapa 5,5 2 etapa 6,5	Cabeçote 1 etapa 5,5 2 etapa 6,5	Cabeçote 1 etapa 5,5 2 etapa 6,5
TRATOR		
Trator	Veicular (Cargo)	
Cabeçote Primeiro 12,0 Segundo 14,0 Terceiro 16,0	Cabeçote Primeiro 16,0 Segundo 19,0 Terceiro 22,0	

Altura de Cabeçote	STD (mm)	Mínimo Plainado
Corcel 1.4 até 81	74,00	72,80
Corcel 2 1.6 até 83 (val.Adm.Gde).	74,60	73,40
Corcel 2 1.6 até 83	72,40	71,40
AE/CHT 1.6 Letra A	76,60	75,70
CHT 1.3 Letra B	74,50	73,70
AE / CHT Letra C (val.Adm.Gde).	76,60	75,60
CHT 1.6 Letra D (val.Adm.Gde).	75,00	74,10
AE, Hobby 1.0, GOL 1.0 até 96	75,40	74,50
Fiesta Endura 1.0 / 1.3	84,20	83,20
Escort 1.8 Zetec 16v após 96	133,00	132,20
Ford Zetec Rocam 1.0	110,00	109,00

Modelo	Folga de Válvulas - (mm)			
	Admissão		Escape	
	Frio	Quente	Frio	Quente
Motor 1000 Escort Hobby	0,15	0,20	0,20	0,25
Motor 1000 Endura/Fiesta/Ka Motor 1300	0,20	0,30	0,20	0,30
Motor 1400 Corcel / Belina	0,15	0,20	0,20	0,25
Motor 1600 Corcel 2/ Belina / Del Rey				
Motor 1600 CHT Escort / Pampa / Belina / Scala / Del Rey	0,15	0,20	0,20	0,25
Motor AE 1600 Verona LX / Escort / GL / Pampa 4x4	0,20	0,30	0,25	0,35