



producto: FATE|PCR



usos

Pavimento

Tierra

Ripio



velocidades

Rango G: hasta 90 km/h  
Rango K: hasta 110 km/h



servicios y aplicaciones

Camiones  
Autobuses  
Uso en ejes motrices



garantías



» Garantía de Fabricación



diseño y prestaciones

Neumático de carga diseñado para asegurar excelentes prestaciones en ejes de tracción en camiones, vehículos de transporte de pasajeros urbanos y de media distancia. Su diseño con canales transversales profundos lo hacen apropiado para caminos de ripio, aunque brindando un buen andar sobre pavimento. Algunas de sus características son las siguientes:

- Optima tracción en caminos pavimentados, tierra o ripio.
- Diseño especial para caminos de ripio.
- Tacos especialmente diseñados para evitar el atrape de piedras.
- Alto rendimiento kilométrico.



características constructivas

Presenta una construcción de tipo diagonal con carcasa de múltiples capas de Nylon de alta resistencia, lo que le asegura excelentes prestaciones en caminos no pavimentados. Posee talones altamente reforzados para un adecuado anclaje del neumático en la llanta.



recomendaciones especiales

Deben rotarse con mayor frecuencia que los neumáticos de diseño direccional. En cada rotación es importante cambiar el sentido de giro. **Consulte las tablas de presión en relación a la carga.**



datos técnicos y medidas disponibles

dimensión	(PR)	índice de carga (LI)	índice de velocidad (SI)	capacidad de carga máxima (kg)	llantas aprobadas	dimensiones del neumático [mm]		profundidad de dibujo [mm]
						neumático nuevo		
						ancho de sección (+/- 4%)	diámetro total (+/- 1,5%)	
7.50-20	12	128/127	K	1800/1750	6.0-20*	220	960	17.0
8.25-20	14	133/131	K	2060/1950	6.5-20*	249	1011	17.0
9.00-20	14	141/136	K	2575/2240	7.0-20*	273	1053	19.0
10.00-20	16	146/142	K	3000/2650	7.5-20*	288	1093	19.5
11.00-20	16	149/145	K	3250/2900	8.0-20*	307	1118	20.0

12.00-20	18	154/149	G	3750/3250	<b>8.5-20*</b>	333	1156	21.0
12.00-20	16	152/147	K	3550/3075	<b>8.5-20*</b>	333	1156	21.0
11.00-22	16	151/147	K	3450/3075	<b>8.0-22*</b>	296	1157	20.0
12.00-24	18	156/153	G	4000/3650	<b>8.5-24*</b>	327	1248	21.0

\* Llanta recomendada en negrita

Fecha de emisión: 01/03/2007

Última modificación: 27/02/2007

La actualización se realiza cada 60 días

Fate se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso