



LUBRAX TECNO

Óleo multigráu com componentes sintéticos de alto desempenho para uso nos modernos motores a gasolina e a álcool. Aprovado no nível de desempenho API SL/CF. Disponível no grau SAE 15W/40.

LUBRAX TECNO oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

LUBRAX TECNO possui uma elevada resistência à oxidação, bem como o componente sintético empregado e sua aditivação conferem ao produto uma elevada estabilidade térmica.

LUBRAX TECNO possui excelente desempenho em qualquer temperatura e permite partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas.

LUBRAX TECNO é recomendado para uso nos modernos motores de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados, sendo compatível com conversores catalíticos.

LUBRAX TECNO atende ao nível de desempenho API SL/CF, sendo qualificado no API de acordo com os protocolos do ACC (American Chemistry Council) e Europeu ACEA A3-98.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE	15W/40
Densidade a 20/4°C	0,8808
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	230
Ponto de Fluidez (°C)	-27
Viscosidade a 40°C (cSt)	110,0
Viscosidade a 100°C (cSt)	14,8
Índice de Viscosidade	139
Cinzas Sulfatadas (% peso)	1,07

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Fevereiro/07