



producto: FATE|RANGE RUNNER MT



usos

- Barro
- Pantanosos
- Fuera de Camino



velocidades

Rango Q: hasta 160 km/h  
Rango R: hasta 170 km/h



servicios y aplicaciones

Camionetas (Vehículos 4x4, Pick-ups, SUVs, etc.)  
Todas las posiciones



garantías



» Garantía de Fabricación



diseño y prestaciones

Un verdadero neumático para uso 100% fuera de camino o en caminos rurales con barro y nieve. Concebido especialmente para condiciones agrestes y de alta exigencia en diversas regiones de la Argentina. Entre sus características se destacan:



- Diseño robusto y agresivo
- Elementos independientes en la banda de rodamiento
- Hombros robustos y muy abiertos
- Excelente tracción en barro y nieve
- Gran poder autolimpiante, aún en vehículos 4x2
- Exclusivo e innovador sistema de **Banda de Tracción®** en el fondo del dibujo
- Orificios para inserción de clavos 6x11, que otorgan máxima tracción en hielo y nieve

características constructivas

La doble cintura de acero combinada con el sistema estabilizante reforzado con **DOS** capas de nylon asegura una progresiva distribución de tensiones a lo largo de toda el área de contacto. Esto genera óptima adherencia, motricidad, estabilidad y alta duración.



El casco reforzado con **DOS** pliegos de poliéster provee una gran flexibilidad lateral, rápida respuesta al volante y resistencia extra a los impactos.

recomendaciones especiales

Revise **periódicamente** la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo. Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.



datos técnicos y medidas disponibles

dimensión	rango de carga (LR)	indice de carga (LI)	indice de velocidad (SI)	capacidad de carga (kg)	llantas aprobadas	dimensiones del neumático (en mm)				desarrollo [mm] (+/- 3%)	
						neumático nuevo		máximo en servicio			
						ancho de sección (+/- 4%)	diámetro total (+/- 1,5%)	ancho total (CNS)	diámetro total (CNS)		
LT 215/80R16		D	107	Q	975	6 J*	222	744	235	757	2254

LT 235/75R15	D	110	R	1060	5 1/2 J 6 1/2 J <b>6 1/2 J*</b>	235	733	249	745	2221
LT 255/75R15	C	109	R	1030	6 J 7 J <b>7J*</b>	255	763	270	779	2312
31X10.5R15 LT	C	109	R	1030	6 1/2 J 7 1/2 J <b>8 1/2 J*</b>	268	775	289	791	2349
30X9.5R15 LT	D	110	R	1060	<b>7 1/2 J*</b> 7J 8J	240	750	260	765	2272

\* Llanta recomendada en negrita

Fecha de emisión: 20/04/2007

Ultima modificación: 23/03/2007

La actualización se realiza cada 60 días

Fate se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso