

# ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA LAND ROVER DEFENDER

Modelos	Nº Original	Descrição	Terminais
 VECTRA TODOS CORSA TODOS	90.491.314	<b>RA9007</b> Relé auxiliar reversível (NA/NF) 12V 40/30A 5 terminais 6,3mm Fixação por soquete Caneca cor marrom Aplicação: Ventoinha do radiador (circuito eletrônico de proteção).	

**AUXILIARY RELAY**

Modelos	Nº Original	Descrição	Terminais
 MONZA>86 KADETT>89 IPANEMA>89 OPALA>86 CARAVAN>86 VECTRA ÔMEGA ASTRA CORSA	90.240.665 90.464.777 52.288.675	<b>SEA30</b> Relé sinalizador sonoro indicador de faróis e lanternas ligadas. 12V/24V - 3 terminais de 6,3mm Adaptável em veículos que necessitem sinalização sonora (alarme lâmpada piloto da pressão de óleo, falha no sistema de freio, temperatura do motor alta etc.... ) Fixação por soquete Caneca cor preta.	

**Vide Aplicação**

**ACOUSTIC WARNING RELAY**



Números em **laranja** (relé ra9007)

Números em **preto** (relé sea30)

87a \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_\_ LUZ DE ALERTA DO VELOCÍMETRO

85 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ POSITIVO CHAVE DE CONTATO

Ligar com fios e terminais o 87<sup>a</sup> e o 31 do sinalizador, com o fio do alerta do velocímetro que é o fio rosa no chicote do painel.

Obs: tire o fio rosa do terminal de junção fêmea.



Obs: o fio marrom e azul do terminal de junção macho e positivo direto, corte e ligue com o fio positivo da chave.



Ligar com fios e terminais o 85 do relé ra9007 e o 30 do relé sea30 e em seguida ligar no positivo da chave de contato.

Ligar o 86 do relé ra9007 no fio 01 que vai na bóia.

Ligar o 30 do relé 9007 no fio 02 que vai na bóia, é aterra-lo no chassi.

Pronto; feito isso, quando o nível do reservatório abaixar, a bóia vai romper o sinal e acionará o relé sinalizador e também acenderá a luz de alerta do velocímetro.

Valores

Relé ra9007: R\$ 10,00

Relé sea30: R\$ 15,00

TAMPA COM BÓIA (VECTRA CD 94/96) R\$ 220,00 A R\$ 290,00

FIOS E TERMINAIS R\$ 10,00

VALORES TOTAIS: + - R\$ 325,00

[]'s

Nicoletti

.....