



MANUAL DE INSTALAÇÃO

● Acessórios:

- 1- Esfera Ø50
- 1- Tomada elétrica 7 polos (norma ABNT NBR3732).
- 1- Cabo PP 1 metro.

● Ferramentas para instalação:

Chave de Boca ou Estrela nº 17

● Relação de peças para fixação:

- 4- Travas 70x17 sem arame
- 2- Parafusos M12x30.
- 4- Porcas M10.
- 4- Arruelas lisas M10.
- 4- Arruelas de pressão M10.
- 2- Arruelas M12 lisa
- 2- Porcas M12.
- 2- Arruelas M12 de pressão.

Engate: DUNSTER 4x4 2012

Referência: 757 - 085

Tração máxima admissível: 750Kg

Peso Máximo Admissível sobre o Engate: 50Kg

OBSERVAÇÕES DE MONTAGEM

- 1- Soltar o escapamento e as 2 borrachas.
- 2- Colocar as Travas 70x17 com parafuso M10x38 nos 2 furos do lado esquerdo, Conjunto A.
- 3- Após a fixação do conjunto A, levar a parte móvel do engate (conjunto B) até a longarina direita do veículo fixando com os 2 parafusos M12x30 de fora para dentro. como ilustrado na figura abaixo.
- 4- Coloque as outras 2 travas 70x17 com parafuso M10x35 no lado direito.
- 5- Prenda as borrachas e o escapamento.
- 6- Aperte bem todo conjunto.



IMPORTANTE

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissíveis indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Aperte o conjunto de parafusos a cada 1000 Km
- Verifique se a porca da esfera esta definitivamente apertada com um torque recomendado de 200 a 240 N.m e se contém a cupinha.
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar os 80 Km.

TERMO DE GARANTIA.

-A garantia é válida por um ano após a instalação.
A Enforth restringe sua responsabilidade de substituição de peças defeituosas desde que se constate o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso.

DECLARO QUE RECEBI O MANUAL DE INSTALAÇÃO E TERMO DE GARANTIA Engate:DUNSTER 4x4 2012 Referência: 757 - 085



CLIENTE _____

VEÍCULO _____

PLACA _____

DATA _____

ASSINATURA _____

TELEFONE _____